

Wichtig!

Einbauanleitung GAADI-Comfort

1. Den Mantel mit einem Reifenheber auf einer Seite des Laufrades von der Felge lösen.



2. Den defekten herkömmlichen Fahrradschlauch aus dem Mantel entfernen.



3. Den GAADI-Comfort Fahrradschlauch im unbefülltem Originalzustand (nicht vorab aufpumpen!!!) in den Mantel einlegen.



Bemerkung:

Bitte beachten Sie, dass der Schlauch wesentlich kürzer ist, als der Felgenumfang (siehe Foto). Das ist von uns beabsichtigt! Nach Abschluss der Montage, wird sich der Schlauch, während des Aufpumpens, im Mantel selbstständig ausbreiten. Die Enden treffen sich automatisch.



4. Den Fahrradmantel schließen. Unser empfohlener maximaler Druck ist 4,5 bar. Bei **schmäler Bereifung (37-622 bis 57-622)**, sicherstellen, dass sich der Schlauch nicht zwischen Felge und Mantel verklemmt; bitte entsprechend vorsichtig aufpumpen.

WICHTIG !! Der Reifen muß beim Aufpumpen unbelastet sein. Der platte Reifen verhindert auf der Bodenseite den freien Durchlauf des GAADI-Comforts. Das führt dazu, dass ein Schlauchende einseitig komplett ausfährt und der Belastung nicht standhält! Beide Enden müssen im aufgepumpten Zustand eingestülpt sein. Im eingestülpten Zustand sind die Enden nahezu unbelastet.

Tipp: Legen Sie Ihr Fahrrad seitlich auf dem Boden, montieren Sie den GAADI-Comfort und pumpen Sie Ihr Rad in dieser Position auf.

